FICHA TÉCNICA
Cargador Bernafon miniRITE

El cargador está diseñado para los audífonos Encanta miniRITE (MNR). Funciona mediante carga por contacto. El cargador ofrece una carga rápida. Los audífonos se cargan completamente en dos horas.

Características técnicas

- Carga por contacto
- Conexión magnética - garantiza la colocación correcta de los audífonos para su carga
- Permite acomodar diferentes longitudes de auriculares y tipos de conos
- Soportes de goma para mayor estabilidad

Para obtener información sobre la compatibilidad, visita www.bernafon.com/charger-compatibility

Condiciones de funcionamiento
Temperatura: +5° C a +40° C (+41° F a +104° F)
Humedad: 5 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Condiciones de transporte y almacenamiento
La temperatura y la humedad no deben superar los límites indicados durante períodos largos de transporte y almacenamiento.

Transporte
Temperatura: -25° C a +70° C (-13° F a 158° F)
Humedad: 5 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Almacenamiento
Temperatura: -25° C a +70° C (-13° F a 158° F)
Humedad: 5 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Bernafon

FICHA TÉCNICA

272040ES / 2023.11.30 / v1

Nombre	Cargador Bernafon MNR
Dimensiones	Al 57,5 mm / An 70,4 mm / D 44,5 mm
Peso	92 g
Color	Negro
Cable de alimentación	USB-A a USB-C Cable extraíble, longitud 150 cm
Indicador de estado	Luz LED en el cargador: Indica el estado ON/OFF del cargador Luz LED en los audífonos durante la carga: Indica el estado de carga
Tiempo de carga de los audífonos	Máximo 2 horas dependiendo del estado inicial de la batería Temperatura: +15° C a +35° C (de +59° F a +95° F) Máximo 6 horas de carga dependiendo del estado inicial de la batería Temperatura: +5° C a +15° C y +35° C a +40° C (+41° F a +59° F y +95° F a +104° F)
Fuente de alimentación incluida	Adaptador CC incluido
Tensión de entrada del cargador	5 V DC
Corriente de entrada del cargador	< 0,1 A (cargando dos audífonos) <5 mA en espera (sin audífonos insertados)
Conexión con equipo externo	Cuando se conecta al adaptador CC incluido, este equipo cumple con IEC 62368-1 o con estándares de seguridad equivalentes.
Tensión de entrada del adaptador CC	100-240 V CC
Frecuencia de entrada del adaptador CC	50-60 Hz
Tensión de salida del adaptador CC	5 V DC
Corriente de salida del adaptador CC	1 A

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca

www.bernafon.com

Bernafon is part of the Demant Group.