

DATI TECNICI

Caricatore Bernafon miniRITE

Il caricatore è progettato per gli apparecchi acustici Encanta miniRITE (MNR). Utilizza la ricarica wireless. Il caricatore offre una ricarica rapida: Gli apparecchi acustici vengono ricaricati completamente in due ore.

Caratteristiche tecniche

- Ricarica wireless
- Connessione magnetica che assicura il posizionamento corretto degli apparecchi acustici per la ricarica
- Modellato in modo da adattarsi a varie lunghezze dell'altoparlante e tipi di auricolari
- Piedini in gomma che offrono stabilità



Per informazioni sulla compatibilità, è possibile visitare il sito www.bernafon.com/charger-compatibility

Condizioni operative

Temperatura: da +5 °C a +40 °C (da 41 °F a 104 °F)
Umidità: dal 5% al 93% relativa, senza condensa
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Condizioni di trasporto e conservazione

Durante il trasporto e la conservazione, temperatura e umidità non devono superare i limiti seguenti per periodi prolungati di tempo:

Trasporto

Temperatura: da -25 °C a +70 °C (da -13 °F a 158 °F)
Umidità: dal 5% al 93% relativa, senza condensa
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Conservazione

Temperatura: da -25 °C a +70 °C (da -13 °F a 158 °F)
Umidità: dal 5% al 93% relativa, senza condensa
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

DATI TECNICI

Nome	Caricatore Bernafon MNR
Dimensioni	H 57,5 mm / L 70,4 mm / P 44,5 mm
Peso	92 g
Colore	Nero
Cavo di alimentazione	da USB-A a USB-C Cavo rimovibile, lunghezza 150 cm
Indicatore di stato	Spia LED sul caricatore: indica lo stato di accensione/spegnimento del caricabatterie Spia LED sull'apparecchio acustico durante la ricarica: Indica la modalità di ricarica
Tempo di ricarica degli apparecchi	Max 2 ore a seconda dello stato iniziale della batteria Temperatura: da +15 °C a +35 °C (da +59 °F a +95 °F) Max 6 ore a seconda dello stato iniziale della batteria Temperatura: da +5 °C a +15 °C e da +35 °C a +40 °C (da +41 °F a +59 °F e da +95 °F a +104 °F)
Unità di alimentazione in dotazione	Adattatore AC incluso
Tensione in ingresso del caricatore	5 V DC
Corrente in ingresso del caricatore	<0,1 A (ricarica di due apparecchi acustici) <5 mA standby (senza apparecchi acustici inseriti)
Connesso a un dispositivo esterno	In caso di collegamento al caricatore AC incluso, questa apparecchiatura è conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o equivalenti.
Tensione in ingresso dell'adattatore AC	100-240 V AC
Frequenza in ingresso dell'adattatore AC	50-60 Hz
Tensione in uscita dell'adattatore AC	5 V DC
Corrente in uscita dell'adattatore AC	1 A